

Prise de courant Schuko quadruple 16A 250V~ avec dispositif de sécurité et bornage rapide noir K45

RÉF. K14/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT

Schuko

CLASSIFICATION IP

IP20

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

INTENSITÉ (A)

16 A

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

7021

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
selon la règle IEC 60695-10-2)

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053354858

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.19

POIDS NET DU PRODUIT

0.18

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053311646

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

3

HAUTEUR EMBALLAGE

60.00

LARGEUR EMBALLAGE

145.00

LONGUEUR EMBALLAGE

190.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1653000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.58

POIDS NET EMBALLAGE

0.54

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM