

Tampa para o mecanismo da base de tomada schuko dupla com visor grafite Simon 500 Cima

REF. 50011841-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tampa para base de tomada Schuko dupla visor vermelho, da coleção Simon 500 Cima. Base e tampa formam o tandem perfeito para a base de tomada Schuko com dupla visor, num atraente cor vermelho que combina com todo o tipo de divisões. Composto por materiais de termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, acrescentam um plus de segurança já que evitam a propagação de chamas em caso de incêndio e minimizam a toxicidade por fumo. A inovação dentro da coleção Simon 500 Cima, dota a tampa para base de tomada Schuko, de uma exaustiva função sinalizadora que, graças à tecnologia da Simon, poderá localizar sua base em momentos de pouca iluminação. Com um tamanho de 100 x 50 x 9 mm e uma profundidade de 9mm, é adequado para instalá-lo em superfície ou encastrado segundo seus necessidades concretas. A coleção Simon 500 Cima é elegância, inovação e segurança.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Bases de tomada duplas schuko
Simon 500 Cima

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa para o mecanismo da
base de tomada dupla schuko
com visor sem led indicador

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Requer combinação com uma base de tomada dupla com formato schuko

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Placa com visor e led indicador, placa sem visor e como substituição de placa com visor

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

FORMATO

Schuko

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

2

RAL

7021

VERSÃO

2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto na base de tomada dupla (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Preparado para instalar em superfície ou encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053093597	VOLUME EMBALAGEM 1.20
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 52.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.03	LARGURA DA EMBALAGEM 105.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.26
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.03	COMPRIMENTO EMBALAGEM 220.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

