Tapa embellecedora suelo enrasamiento caja circular de profundidad reducida para 6 elementos gris Simon 500 Cima

REF. **52053203-035**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Componente de caja circular modelo 52053203-035 perteneciente a la gama de productos profesionales Simon 500 Cima, con capacidad de fácil combinación con otros elementos de la gama Simon 500 Cima. Se trata de un elemento diseñado para facilitar la instalación en empotrados en pavimento y suelo técnico. Tapa embellecedora de suelo de enrasamiento para caja circular de profundidad reducida, versión para 6 elementos. Fabricada en material de plástico y con acabados en tonalidad y color gris. Integra componentes de carácter termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Componente ideal para todo tipo de instalaciones y sistemas profesionales de montaje, con unas medidas de Ø 244 mm x 5 mm, ideales para conformar un elemento esencial para disponer en suelo de pavimento y suelo técnico.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC002417

OBSERVACIONES

Elemento opcional Para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
4, 6 y 8 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
6 módulos

RAL
7011

VERSIÓN
6 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

TIPO DE INSTALACIÓN
En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las caja de suelo de profundidad reducida

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
84210531016810

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.14

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.14

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
84210531016810

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
5.00

ANCHO EMBALAJE
370.00

LONGITUD EMBALAJE
245.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
453250.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.14

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM