# Kit dentro da mesa completo com tampa, escova, carregador 2xUSB e 3 schukos alumínio Simon 400

REF. **44423000-133**



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### ACABAMENTO
Alumínio

### MATERIAL
Metal

### COMPATIBILIDADE
Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Perfil pré-cablado, envolvente, garras de fixação e manual de instalação

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS
Não

### PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS
Sim, graças à inclusão da tampa protetora e é saída de cablagem através de escova

### RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60° C

### FORMATO
Schuko

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDADE (A)
16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP30

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60° C

### TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

### TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO
Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

### RAL
9006

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
228 x 175 mm (± 2mm)

### NÚMERO DE TOMADAS
3 bases para circuito de corrente padrão

### NÚMERO DE CARREGADORES USB
1

### VERSÃO
5 elementos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ACESSO AO CABEAMENTO
Com escova

### FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)
Entre 20 e 40 mm

### NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA
1

### TIPO DE FIXAÇÃO
Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

### REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar em móveis.

### ORIENTAÇÃO DE ABERTURA
A 45°

### POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

### FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
Fornecido com todo o material necessário para a instalação

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053219270

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.85

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.85

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

### EAN EMBALAGEM
8421053219270

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

### ALTURA EMBALAGEM
90.00

### LARGURA DA EMBALAGEM
195.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM
275.00

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

### VOLUME EMBALAGEM
4826250.00

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.85

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM