

**Placa de voz e dados plana com proteção de pó 1 elemento
para 2 RJ45 compatibilidade outros fabricantes grafite
Simon 500 Cima**

REF. 50000089-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon 500 Cima destaca pela facilidade e rapidez da sua instalação, poupando até quase um 50% de tempo e esforço nela. Seu revolucionário ligado por bornes por corte facilita esta tarefa, já que não há necessidade de descarnar ou trançar o cabo, só inserir, apertar e pronto! Um dos mecanismos desta série é a placa para conexões de voz e dados. É de um elemento e tem saída para 1 e 2 conetores RJ45. Sua forma é plana, conta com janela de proteção de pó e um acabamento em cor cinza grafite. Esta placa inclui o módulo adaptador RJ45 e um encaixe para fixar em envoltentes sem necessidade de adaptador. Esta placa, como todos os mecanismos da série Simon 500 Cima, é fabricada com termoplásticos sem halogéneos. Estes materiais, além de ser de alta qualidade e durabilidade, são à prova de fogo, autoextinguíveis e não propagadores de chamas. Sem dúvida, um passo mais em segurança, tanto dos materiais como das pessoas.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Série KM8
Keystone, AMP netconnect®
Série Standard 110, SL110, SL
Tool less, 216000 e 216005,
BeldenCDT® Série Giga Flex
Keystone, Brand-Rex®, Ersys®,
General Cable®, Molex®,
Panduit® Serie Netkey,
Ortronics® Série Clarity
TechChoice Keystone, Rit®,
Systimax® e fabricantes de RJ45
com encaixe baseado no
formato Keystone I e II.

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e
dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e
dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe
direto, sem necessidade de
ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053254523	0.02	136.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.02	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1.47
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053095195	DMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	20	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	88.00	0.32
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	123.00	KGM

