Пластиковая монтажная коробка для люков арт. KF470, SF270 и S200 при установке в бетонный пол Simon CIMA

РЕФ. **G22**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Серый

МАТЕРИАЛ
Термопласт

СОВМЕСТИМОСТЬ
Люки регулируемой глубины и сервисные люки Simon CIMA

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Монтажная коробка, крепеж, защитная крышка и руководство по установке

КЛАСС ETIM
EC000114

ЗАМЕЧАНИЯ
При установке необходим контроль совмещения с люком

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+90° C

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)
+125°C (согл. IEC 60695-10-2)

КЛАССИФИКАЦИЯ IK
08

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА
Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
-5 - 60 °C

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (MM)
220 x 172.2 mm

КОЛИЧЕСТВО БОКОВЫХ ВХОДОВ
4

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ КАНАЛА
2

ТУШЕНИЕ (°C)
+850 °C / 30 с (GWFI, в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11)

ТИП КРЕПЛЕНИЯ
С помощью комплекта крепежей

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ
Специально разработана для установки в бетонную стяжку

ВИНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПЛИТЕ
Минимум 2 (1 с каждой стороны, расположение по диагонали). Рекомендуется закреплять монтажную коробку 4 винтами для максимально надежной фиксации

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Не подлежит обязательной сертификации

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8426436013926

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
75.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
186.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
226.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
3.15

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
DMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.76

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.76

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8426436013926

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
1

ВЫСОТА УПАКОВКИ
75.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
186.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
226.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
3.15

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
DMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.76

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.76

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM