

Luminária 720 Modular Advance M2 60 x 60 NW 1-10 V

REF. 72060120-884



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Encontramo-nos com a Luminária 720 modular Advance M2 60x60 NW 1-10V, uma fonte de luz neutra de 3000° kelvin com um alto rendimento lumínico a mais de 100 lúmenes por watt. Seu ótica translúcida permite uma melhor otimização da luz. Estamos perante um produto acabamento em branco especialmente fabricado para instalar em teto técnico com perfil à vista. Suas medidas são de 595 x 595 x 60 milímetros com uma potência de 18 watts. As luminárias da série Simon 720 Advance destacam-se por sua eficiência energética e sua durabilidade. Oferece-nos um mínimo de 40.000 horas de luz constante numas condições de 25° centígrados. Se falamos de poupança, esta luminária oferece-nos uma redução do 50 % no consumo já que estão especialmente desenhadas para usar o mínimo de pontos luz para conseguir uma iluminação de grande qualidade.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

139 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

2500 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

2500 lm/18W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Translúcida

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

1-10 V

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

POTÊNCIA (W)

18 W

CRI

82.00

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

120

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053124741	VOLUME EMBALAGEM 0.23
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM HLT
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 65.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 5.66
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 5.66	LARGURA DA EMBALAGEM 600.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 5.00
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 5.00	COMPRIMENTO EMBALAGEM 600.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM