

Embelledor superior para minicolumnas de 2 caras ovaladas gris Simon K45

REF. RALK010/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Embellecedor superior diseñado para minicolumnas de 2 caras ovaladas. Es de color gris y está incluido en la serie Simon K45. Con unas medidas de 80 x 110 x 7 mm, este producto está fabricado en cumplimiento con la normativa en termoplástico libre de halógenos. Se trata de un material que brinda la máxima seguridad en caso de incendio, garantizando la no propagación de las llamas y reduciendo la toxicidad de haber emisión de humos. El embellecedor es un producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo. Se suministra inyectado en plástico de color gris. Para su mantenimiento, lo ideal es usar una gamuza suave y seca, evitando los limpiadores abrasivos que contengan cloro. La serie Simon K45 posee una completa gama de soluciones de conexiones apropiadas para suelo técnico y también de pavimento. Sus mecanismos son compactos y aptos para conexiones eléctricas, voz, datos y multimedia.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Embellecedor superior y
tornillería para fijación

CLASE ETIM

EC002980

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo Se suministra inyectado en plástico de color gris

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 cara, 2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorno con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 Ω

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

RAL

7035

VERSIÓN

2 caras (Ovalada)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8426436056510	0.03	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	0.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8426436056510	HLT
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.30	20.00	0.03
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	150.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.03	100.00	