

Perfil telescópico Teleblock com elevação manual de 2 elementos alumínio Simon K45

REF. KTL202



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Conheces a série Simon K45? Se tens um negócio e queres melhorar a conectividade em tua posto de trabalho, esta coleção é a indicada para ti. Apresentamos-te este perfil telescópico Teleblock com elevação manual de 2 elementos de alumínio e acabamento em preto. As suas dimensões são de 103 x 60 x 242 milímetros e conta com dois elementos e dois módulos. Este produto é adequado para encastrar em móveis. Tem um perfil de alumínio anodizado, que a sua vez conta com um suporte de fixação e um fecho inferior e superior. Foi fabricado em termoplástico sem halogéneos e autoextinguível, impedindo a propagação de chamas em caso de incêndio e favorecendo uma baixa toxicidade. Este perfil é fornecido com 1 placa cega e 2 placas incluídas de 22,5x45 milímetros para uma distribuição interna do cablagem mais cómoda. Recomendamos, para que a instalação seja completa, a combinar com a tampa e com o espelho de embelezamento (refs. KTLA1/14 ou KTLA1/31). Além desta versão, também contamos com versões deste perfil em 2, 3, 4, 5 e 6 elementos. Apenas consulta nosso catálogo.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama SIMON K45 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil telescópico com elevação manual, juntas antiderrapantes, divisória separadora metálica, 2 tomadas de terra, 3 placas cegas (1 larga e 2 estreitas), rosca de fixação e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto deve combinar-se com a tampa e espelho embelezador (ref.^a KTLA1/14 ou KTLA1/31).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à junta de silicone existente na tampa que protege a entrada de elementos externos quando não há ligações. Sim, graças à junta de silicone existente na tampa que protege a entrada de elementos externos quando não há ligações.

DISPONÍVEL EM

Disponível em 2, 3, 4, 5 e 6 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponível no perfil para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

VINCULÁVEL

Não

NÚMERO DE ENTRADAS INFERIORES

1 entrada, com possibilidade de acesso de 6 cabos através da secção inferior do perfil através da placa K20/14. O perfil é fornecido com a secção inferior modular para permitir o acesso de diferente quantidade e tipologia de cablagem.

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

MONOBLOCO

Não

RAL

7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

Ø 114 mm

ESPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS

O perfil é fornecido com 1 placa cega e 2 placas de 22,5 x 45 mm para uma distribuição interna da cablagem mais cómoda.

VERSÃO

2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO

Através do espaço disponibilizado na secção inferior do perfil.. Entrada para tubo corrugado ou bucim, conetores de ligação rápida, mangueira de cablagem elétrica, cablagem de voz e dados e multimédia através de placas específicas.

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto da rosca de fixação fornecida juntamente com o perfil telescópico Simon Teleblock K45.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

ORIENTAÇÃO DE ABERTURA

Superior e inferior.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

A sua conceção permite a integração em qualquer tipo de móveis, combinando o perfil telescópico com a tampa e espelho embelezador (ref.^a KTLA1/14 com acabamento grafite e ref.^a KTLA1/31 com acabamento cromado mate)

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

O perfil telescópico é fornecido com todo o material necessário para a instalação, incluindo o suporte de fixação, sem necessidade de utilizar referências adicionais para sua fixação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436052239

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.97

COMPRIMENTO EMBALAGEM

445.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.97

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

13332200.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436052239

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

13332200.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.95

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

140.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.97

LARGURA DA EMBALAGEM

214.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM