Connecteur Mini Jack femelle avec plaque blanche Simon K45

RÉF. **K123B/9**



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur femelle mini-jack, attache de câble et feuille d'instructions

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée; 30 mètres Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche d'instructions du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
De 0,2 à 0,5 mm

TYPE DE CONNECTEUR
Mini-Jack

NOMBRE DE CONTACTS
3

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1/2 éléments

FORMAT
Mini-Jack

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

RAL
9003

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
Single

NOMBRE DE FILS
3

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436064751

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.02

POIDS NET DU PRODUIT
0.02

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436064751

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
50.00

LARGEUR EMBALLAGE
40.00

LONGUEUR EMBALLAGE
50.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
0.01

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
HLT

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.02

POIDS NET EMBALLAGE
0.02

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM