

Interrupor de 2 vías 10A 127-220V con embornamiento a tornillo cava Simon 25 Plus

REF. 25101-34



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Cava

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

INTENSIDAD (A)

10 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
22.20

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
40.50

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
41.20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.04

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
22.67

PESO NETO DEL PRODUCTO
22.67

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE
7506207331372

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
45.00

ANCHO EMBALAJE
85.00

LONGITUD EMBALAJE
224.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.86

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.45

PESO NETO EMBALAJE
453.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM