

Kit de sobre mesa personalizable con 2 bases de enchufe schuko y 3 elementos vacíos aluminio Simon 400 Top

REF. 42501000-133



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con acabados en elegante aluminio, el kit de sobre mesa personalizable de Simon 400 aún en el mínimo espacio la máxima funcionalidad e innovación para sus dispositivos de conexión. Ideal para zonas de trabajo de tipo coworking, este producto es la solución para optimizar el espacio al máximo sin perder funcionalidades. Con 1 base de enchufe Schuko y 4 elementos vacíos, podrá decidir qué funciones se adecúan más a las necesidades del entorno. Con un diseño de líneas limpias, su instalación empotrada en mobiliario no requiere de herramientas adicionales ya que se realiza mediante mordazas ya incorporadas. Además, el kit se conecta a una figura Wieland, con tensión de 250 Voltios y 16 Amperios de intensidad. Con perfil de aluminio anodizado y tapas y sujeciones de termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, previene la propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio. Funcionalidad, seguridad e innovación en el mínimo espacio con Simon 400.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorno con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

4

FORMATO

Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP30

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

TIPO DE CONECTOR DE
ALIMENTACIÓN

Conector figura Wieland® gst18i
3 polos macho aéreo con
latiguillo de 22 cm

RAL

9006

NÚMERO DE ENTRADAS
TRASERAS

4

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

1 base para circuito de corriente
estandar

VERSIÓN

5 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE
GARRA (MM)

Entre 16 y 40 mm

EXTINCIÓN (°C)

+70 °C (segundo norma IEC
60670)

TIPO DE FIJACIÓN

Apretando las abrazaderas
existentes en el soporte de
fijación.

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para fijar sobre mobiliario.

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Mediante grampos incluidos en
los soportes de fijación

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

Se suministra con todo el
material necesario para su
instalación.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053195758

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3384375.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

285.00

PESO NETO EMBALAJE

0.82

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

125.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.82

LONGITUD EMBALAJE

95.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.82

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT