


Touche rectangulaire 1 élément avec voyant témoin pour va et vient graphite Simon K45

RÉF. K112/14



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

With the rocker with viewer for 2-way switch in graphite finishes of the collection Simon 45, you will be able to know at all times the state of the load as indicates if, on which acts is on or off. It has a size of 45 x 45 mm and a depth of 10 mm, for half element, but also, you can find a version for 4. With an installation designed to be recessed or surface-mounted, the rocker with viewer Simon 45, is made up of halogen-free thermoplastic that prevent the flame spread and toxicity by smoke, in case of fire. You can forage temperatures of more than 60 °C. With a design adapted to the needs of each space, in graphite finishes and with signalling function and pilot light of the load, the rocker with viewer Simon 45 is perfect for a maximum functionality in its working area.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

Utilisé pour déterminer avec le voyant si la charge sur laquelle elle agit est allumée ou éteinte

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versions 3 et demi-module

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

FONCTION INDICATEUR

Oui

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

demi

RAL

7021

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.10	LONGUEUR EMBALLAGE 105.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436047082	VOLUME EMBALLAGE 544320.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 544320.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.96
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.10	LARGEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.96
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM