

Connecteur horizontal VGA HD15 femelle avec plaque aluminium Simon K45

RÉF. K100B/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The brand Simon brings to multimedia installations all the elements necessary for carrying it out. In this way it offers a comprehensive solution to all your connectivity needs and multimedia connections. This includes audiovisual plates for multimedia connections of spotlights, audio systems, mobile devices, video conference and IT equipment . All the solutions for your conference rooms, connection of spotlights mixing rooms, etc., and places in which a high speed connection in image and audio is required. Easy installation using screws. Compatible with Simon safety systems. Connectors and plates for multimedia. VGA HD15 female connector with trim plate. aluminium finish. Range Simon K45 clamping by screw. Method application by Insertion. Maximum recommended length of cabling: 20 meters. Single connector. Suitable for surface mounting and flush mounting. Metal components with self-extinguishing and halogen-free thermoplastic insulation that guarantees no flame propagation in case of fire and low toxicity in case of smoke dimensions of 45x45 mm Clean with a soft and dry cloth, it is recommended to use cleaners without chlorine.

FINITION

Aluminium

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans le mur, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-033)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur VGA HD15 femelle et fiche d'instructions

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée 20 mètres Pour plus d'informations, veuillez lire la fiche d'instructions du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 0,2 à 0,5 mm

TYPE DE CONNECTEUR

VGA

NOMBRE DE CONTACTS

15

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 article

FORMAT

VGA

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

Single

NOMBRE DE FILS

10

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-033)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436058941

POIDS NET DU PRODUIT

0.035

LONGUEUR EMBALLAGE

50

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8426436058941

VOLUME EMBALLAGE

0.012

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

HLT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

HAUTEUR EMBALLAGE

50

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.023

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.035

LARGEUR EMBALLAGE

42

POIDS NET EMBALLAGE

0.035

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM