

## Placa para magnetotérmico o diferencial de 2 elementos instalación en cajas de suelo grafito Simon 500 Cima

REF. 50010074-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Con acabados en grafito, la placa para magnetotérmico o diferencial para 2 elementos de la colección Simon 500 Cima, es la solución perfecta para obtener la máxima conectividad y funcionalidad en un mínimo espacio. Diseñado para instalación en cajas de suelo, tanto de pared como de pavimento o techo técnico, su formato DIN y su dimensión de 100 x 50 mm con una profundidad de 46 mm, garantizan la integración total del conjunto en el espacio. Está compuesta por materiales de termoplástico libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio. Además, y gracias a este material puede alcanzar una temperatura máxima de más de 90°C. Este mecanismo es apto sólo para instalación en cajas de suelo de la colección Simon 500 Cima; en caso de instalar en otra envolvente, se recomienda utilizar la referencia 50000074-038.

### ACABADO

Grafito

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para magnetotérmico o diferencial, adaptador guía DIN para instalación en cajas de suelo Simon 500 Cima y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC002498

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Cajas de suelo Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

Sólo es apta para su instalación en cajas de suelo Simon 500 Cima. En caso de instalar en otro envolvente se ha de utilizar la referencia 50000074-038.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### DISPONIBLE EN

Placa específica para cajas de suelo y versión para el resto de envolventes de Simon 500 Cima (cajas de pared, torretas, minicolumnas, columnas, envolventes metálicos)

### FORMATO

DIN

### NÚMERO DE MÓDULOS

2

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RAL

7021

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### VERSIÓN

2 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el marco de la caja de suelo seleccionada (no requiere el uso de herramientas para su fijación). Requiere fijar previamente el adaptador guía DIN para cajas de suelo y fijar el magnetotérmico o diferencial)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cajas de suelo, ya sean para instalar en pavimento o suelo técnico

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

26.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

58.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

86.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

129688.00

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.05

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053095874

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

ALTURA EMBALAJE

26.00

ANCHO EMBALAJE

58.00

LONGITUD EMBALAJE

86.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3524976.00

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

0.47

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

