

## Luminaria modular 726 60x60 Low Glare 4000K DALI

REF. 72670333-684



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Luminaria modular 726 595x595 mm, de diseño extraplano y mínimo grosor, se integra perfectamente en las diferentes soluciones de techo técnico. Sus sistemas ópticos tienen la capacidad de iluminar un espacio amplio y es perfecto para zonas de paso, recepciones, salas de espera, zonas diáfanas...etc. Con la regulación DALI se adapta al entorno según las necesidades lumínicas. Equipo electrónico DALI incorporado en la luminaria. Lúmenes disponibles: 3260 lm / 3000K y 3400 lm / 4000K - 5000K. Con un consumo total de la luminaria de 36 W (eficiencia del sistema real hasta 94,4 lm/W). CRI>80. Mantenimiento luminoso L70 >36.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: 595x595 mm. IP20. Peso de la luminaria 3.0 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

#### APLICACIÓN

Iluminación general, Office

#### CLASE ETIM

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### CRI

80.00

### L70 (°C)

36.000 h a 25°C

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

90°

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

88,88 lm/W

### LÚMENES (LM)

3200 lm

### LÚMENES/W

3200 lm/36W

### ÓPTICAS

Low Glare

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento


### POTENCIA (W)

36 W

### VIDA ÚTIL

30.000 h

### PROTECTION ICONS




### LIGHT REGULATIONS ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS




### POWER ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS



### MAINTENANCE ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALLATIONS ICONS




## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053274613

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

60.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

740.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

640.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

28416000.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

3.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

2.80

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053274613

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

60.00

### ANCHO EMBALAJE

740.00

### LONGITUD EMBALAJE

640.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

28416000.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

3.00

### PESO NETO EMBALAJE

2.80

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM