

Base de tomada francesa dupla 16 A 250 V~ com dispositivo de segurança e ligação de bornes por parafuso grafite Simon 500 Cima

REF. 50000458-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de uma base de tomada de tipo francês duplo 16 A 250V~ com dispositivo de segurança e ligação de bornes por parafuso. O artigo tem acabamento em cor grafite e corresponde à série Simon 500 Cima. A base de tomada é adequada para instalar em superfície e também para encastrar. Está composta de elementos de metal com isolamento em termoplástico de carácter autoextinguível e que além disso é sem halogéneos. Isto significa que é um material 100% seguro em caso de incêndio, pois evita que se propaguem as chamas e reduz a toxicidade do fumo. Tem dimensões de 100 x 50 mm e uma profundidade de 46 mm. A peça, além disso, foi fabricada em cumprimento com a norma vigente e caracteriza-se por uma extraordinária resistência às temperaturas extremas. Com respeito a sua manutenção, o fabricante aconselha limpá-la com uma camurça suave e seca.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada dupla com
tampa e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXÕES POR
TERMINAL
2 orifícios de ligação de
condutores por borne

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

FORMATO
Francesa

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

FUNÇÃO INDICADORA
Não

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

VINCULÁVEL
Sim, através de acessório
50000996-039

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-25 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
2

MONOBLOCO
Não

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

RAL
7021

NÚMERO DE TOMADAS
2

VERSÃO
Duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
12

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-10-2)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

REMOÇÃO DA TOMADA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS
3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053097403	VOLUME EMBALAGEM 3.52
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 112.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.11	LARGURA DA EMBALAGEM 117.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.11
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.11	COMPRIMENTO EMBALAGEM 269.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

