

Downlight ARCH Trimless Redondo 3000K Flood Blanco

REF 91563002-300



INFORMACION BASICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Downlight orientable 360° en eje horizontal y 25° en eje vertical. Formato circular de la familia ARCH de SIMON con temperatura de color estable de 3000K optimizada para una eficaz iluminación general o de acento en espacios comerciales, escaparatis, y otros espacios de interior y dotada con un innovador balance térmico mediante refrigeración pasiva. Diseñado para instalación trimless mediante accesorio X-Less de SIMON. El cuerpo de la luminaria se fabrica en aluminio inyectado con acabados en blanco SIMON RAL 9016. El grupo óptico es IP20 en su parte visible. La luminaria consta de un cuerpo de aluminio, óptica especialmente desarrollada para ARCH y un difusor con geometría propia que otorgan una estética y calidad distintiva en el mercado. Ángulo de apertura de 36° y utiliza una fuente de luz LED de 9W. Se incluye la lámpara con una temperatura de color de 3000K con un CRI>90 y un R9>50. Equipo no incluido.

CONCEPTO FAMILIA ILUMINACIÓN INTERIOR

Arch es simplicidad y elegancia. Emoción a través de su geometría, un círculo o un cuadrado de luz. Arch es agrupable y orientable, es una luminaria empotrable, trimless o de superficie. Arch es adecuado para iluminación general o para resaltar un espacio.

MODELO

ARCH Trimless

DISEÑADOR

Josep Llusçà

APLICACIONES

Domestic , Office , Retail , Hotel , Contract

MATERIAL DEL CUERPO

Fundición inyectada de aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

116x224x171 mm

INFORMACION TECNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20 / IP43

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

110/240 V~

DIMENSIONES (MM)

107(∅) x 95

GRADOS DE ORIENTACIÓN (°C)

Horizontal 360°, Vertical 25°

PESO (KG)

0.9

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE MANTENIMIENTO



CRI

90

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

TIPO DE COLOR

NW

CLASE ELÉCTRICA

II

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A+

L70 (°C)

100000h a 25°C

L90 (°C)

30000h a 25°C

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

111 lm/W

LÚMENES (LM)

700 lm

PASOS MACADAM

< 3 Step MacAdam

ÓPTICA

Flood 36°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Clase II


FACTOR DE POTENCIA (Φ)

> 0,9

POTENCIA (W)

9 W

PARÁMETROS DE FOTOMETRÍA - POLAR



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Empotrado, Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Trimless

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.719 KGM

PESO BRUTO

0.9 KGM

EAN PRODUCTO

8436547035953

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

116 MMT

ANCHO EMBALAJE

171 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

224 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4528125 MMQ

PESO NETO

0.719 KGM

PESO BRUTO

0.99 KGM

EAN EMBALAJE

8436547035953