Dérivation en T o pôles 1 entrée 2 sorties

RÉF. **CR7312/14**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Noir

MATÉRIAU
Plastique

CLASSE ETIM
EC002567

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Oui

TYPE DE CONNECTEUR
GST18

INTENSITÉ (A)
20 A

CLASSIFICATION IP
IP20

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
7021

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU CONNECTEUR
Aucun outil nécessaire

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.03

POIDS NET DU PRODUIT
0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436055285

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
0.00

VOLUME EMBALLAGE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.29

POIDS NET EMBALLAGE
0.29

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM