

Placa embelezadora para magnetotérmico ou diferencial de 2 elementos grafite Simon 500 Cima

REF. 50000074-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa embelezadora para magnetotérmico ou diferencial de 2 elementos. Acabamento em grafite pertencente à série Simon 500 Cima. As suas dimensões são de 100 x 50 x 36 milímetros. Que devo saber na hora de instalar esta placa? Que é adequada para instalar em caixas de parede de superfície ou encastrar, incluindo coluna, minicolunas, colunas e envoltentes metálicos de todo o tipo. Por seu design universal, é perfeitamente válido para ser instalado em qualquer envoltente da Simon 500 Cima com exceção das caixas de chão que pertencem a esta gama. Como limpar esta placa? Recordem limpar com um pano suave e seco e não utilizar nunca panos ou detergentes abrasivos que contenham cloro. Este produto pertence à série Simon 500 Cima, que proporciona todo o tipo de kits de produtos, mecanismos e envoltentes dedicados a favorecer a máxima expressão de conectividade nos postos de trabalho.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envoltentes de parede, colunas, minicolunas e envoltentes metálicos Simon 500 Cima

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para magnetotérmico ou diferencial, adaptador guia DIN para instalação em envoltentes de parede, colunas, minicolunas e envoltentes metálicos Simon 500 Cima e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002498

OBSERVAÇÕES

Design universal para instalação em qualquer envoltente da Simon 500 Cima exceto as caixas de chão

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Placa para caixas de parede, colunas, minicolunas, envoltentes metálicos e versão específica para caixas de chão

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

FORMATO

DIN

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

2

RAL

7021

VERSÃO

2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto no envoltente selecionado (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalação em caixas de parede de superfície ou encastrar, colunas, minicolunas e envoltentes metálicos

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053095850	VOLUME EMBALAGEM 5.61
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 170.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.04	LARGURA DA EMBALAGEM 165.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.45
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.04	COMPRIMENTO EMBALAGEM 200.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

