

Diferencial 30 mA de 2 elementos com placa embelezadora para instalação em caixas de chão grafite Simon 500 Cima

REF. 50012075-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Ideal para instalar em caixas de chão técnico ou pavimento, o diferencial de 2 elementos da coleção Simon 500 Cima, consegue o equilíbrio perfeito entre segurança, funcionalidade e design. Com formato DIN e acabamentos num atual cor grafite, tem uma dimensão de 100 x 50 mm e 81 mm de profundidade, admite uma secção de cabo de até 25 mm com descarnado de 10 mm, e é compatível com tensão de alimentação de 125/230 Volts e 30 miliamperes de intensidade. Além disso, tem um poder de corte de 10.000 Amperes com fusível anteposto. Foi fabricado com componentes metálicos com isolamento de termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que protegem a divisão em caso de incêndio e evitam a propagação de chama e toxicidade por fumo. Graças a estes materiais, pode atingir um intervalo de temperatura de -5 a 60 °C e pode superar os mais de 60 °C.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Interruptor diferencial 30 mA,
placa embelezadora, adaptador
para instalação em caixa de chão
Simon 500 Cima e manual de
instalação

CLASSE ETIM

EC000042

COMPATIBILIDADE

Caixas de chão Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de solicitar, em caso de dano, substituição do adaptador guia DIN através da referência 50010076-039

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

Até 25 mm

DISPONÍVEL EM

Magnetotérmico bipolar de 10 A e 16 A

CAPACIDADE DE RUPTURA (A)

10000 A (com fusível anteposto)

CLASSE

AC

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício por borne

FORMATO

DIN

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

30 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

2

ALIMENTAÇÃO (V~)

125/230 V~

RAL

7021

TIPO

Interruptor diferencial

VERSÃO

Duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

10

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto exclusivamente em instalações em chão técnico e pavimento

NÚMERO DE TERMINAIS

4 (2 bornes por polo)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 61008-1:2012 + EN 61008-1:2012 A1:2014 + EN 61008-1:2012 A2:2014 + EN 61008-1:2012 A11:2015 + EN 61008-2-1:1994 + EN 61008-2-1:1994 A11:1998 + EN 61543:1995 + EN 61543:1995 A112003 + EN 61543:1995 A12:2005 + EN 61543:1995 A2:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053095997	VOLUME EMBALAGEM 3524976.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 112.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.24	LARGURA DA EMBALAGEM 117.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.18
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.24	COMPRIMENTO EMBALAGEM 269.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

