

## Luminaria con detector integrado 15,1 W 3000K

REF. 89194000-153



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Blanco

**COMPATIBLE CON LÁMPARAS  
LED (W)**

64 W

**CLASE ETIM**

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### POTENCIA MÁXIMA (W)

400

### RANGO APROXIMADO (M)

8 m

### CLASIFICACIÓN IK

03

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10 - 40 °C

### TIPO

HF

### CLASIFICACIÓN IP

IP54

### TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 15 min

### CONTROL

On/Off

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000 lux

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO<br>8421053370711          | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>1        |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>1.113      | ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0               | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0                 | EAN EMBALAJE<br>8421053370711              | VOLUMEN EMBALAJE<br>2325323          |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0               | PESO BRUTO EMBALAJE<br>1.113               | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.602               | ALTURA EMBALAJE<br>370                     | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0                | LONGITUD EMBALAJE<br>370                   | ANCHO EMBALAJE<br>150                |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | PESO NETO EMBALAJE<br>0.602                |                                      |