

Downlight 725.22 Encastrado NW General 1-10 V Alumínio

REF. 72522133-984



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este downlight 725.22 está desenhado para oferecer um tipo de iluminação geral. Caracteriza-se por uma temperatura de cor neutro (3900 k) e é ideal para sua colocação em zonas de passagem como podem ser corredores, ainda que também para a iluminação geral de um escritório ou bem um estabelecimento comercial. Outra de suas qualidades é sua rendimento lumínico de 2300 lm/24W. Além disso, conta com uma vida útil de até 30.000 horas se dá-se-lhe a manutenção adequada. O downlight é de cor alumínio e pesa 1,25 kg. É adequado para encastrar no teto, da mesma maneira que todos os artigos desta gama. O ideal é fazê-lo em ambientes cuja temperatura oscile entre -15 e 40°C para assegurar sua ótima conservação. Consta de controlo 1-10 V. O produto está indicado para a sua instalação em espaços como restaurantes ou hospitais, brindando uma iluminação uniforme.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

96 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

LÚMENS (LM)

2300 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

2300 lm/24W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3900 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBiolÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

1-10 V

TIPO DE COR

NW

POTÊNCIA (W)

24 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

107

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053116753

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.25

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

4.38

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053116753

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

70.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.25

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.25

LARGURA DA EMBALAGEM

250.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

250.00