

**Base de tomada francesa 16 A 250 V~ com obturador de segurança, indicador luminoso e lig. de bornes por parafuso branco Simon K45**

REF. KLS02/9



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

O design mais inovador e a máxima segurança estão presentes na Base de tomada francesa com obturador de segurança, indicador luminoso e ligação de bornes por parafuso em cor branco da série Simon K45. Adequado para superfície e encastrar, estamos perante um dos elementos mais procurados para ser instalados tanto em habitações pessoais como em edifícios públicos e privados. Entre seus principais características são: dimensões de 45x45x39 mm, intensidade de 16 A, voltagem de 250V~, secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm e um descarnado de cabo de 12 mm. Este produto foi fabricado com Componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Além disso, esta base de tomada oferece a possibilidade de solicitar troca do pino, em caso de quebra ou perda, através da referência AC33/6.

### ACABAMENTO

Branco

### COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.<sup>a</sup> 50012088-030)

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa embelezadora e indicador luminoso

### CLASSE ETIM

EC000125

### OBSERVAÇÕES

Possibilidade de solicitar pino sobresselente, no caso de dano ou extravio, através da referência AC33/6

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### DISPONÍVEL EM

Formato schuko e francesa

### NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

2 orifícios de ligação de condutores por borne (1 entrada / 1 saída)

### RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### FORMATO

Francesa

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDADE (A)

16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a 60 °C

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

### MONOBLOCO

Não

### RAL

9003

### NÚMERO DE TOMADAS

1

### VERSÃO

Individual

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

### EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador ref.<sup>a</sup> 50012088-030

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

### NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas / saídas

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                             |                                           |                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00           | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.05           | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00       | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>KGM | VOLUME EMBALAGEM<br>1212505.00     |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00      | EAN EMBALAGEM<br>8421053123522            | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>121251.00      | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>10            | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.52       |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>MMQ | ALTURA EMBALAGEM<br>49.00                 | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.52     |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.05       | LARGURA DA EMBALAGEM<br>101.00            | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM   |
|                                             | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>245.00           |                                    |