

Base caixa de parede de superfície para 3 elementos duplos alumínio Simon 500 Cima

REF. 51050003-033



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Base para caixa de parede de superfície para 6 elementos de cor alumínio da série Simon 500 Cima, uma gama de produtos da Simon que oferece uma instalação um mais 50% rápida bem como ser a melhor solução que garante uma alta velocidade em transmissão de dados. Esta base foi fabricada em plástico e com acabamento de alumínio, ainda que no seu fabrico (que segue a norma UNE-EN 60.670-1:2006) também se utilizou material termoplástico totalmente sem halogéneos. Este material o que faz é garantir que, em caso de incêndio, não se propaguem as chamas, bem como se há emissão de fumos, se produza uma baixa toxicidade. As suas dimensões são de 223 x 167 x 50 mm e pode-se instalar em divisões com temperaturas entre os -5 e os mais de 60 °C, pelo que é uma base para caixa de parede perfeita para qualquer tipo de clima.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base caixa de superfície, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002328

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na base da caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
2 e 3 elementos duplos

**NÚMERO DE FUROS PARA
FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS**
10

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

**TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)**
+60 °C

**IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM**
Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis na
caixa para esse fim.

**NÚMERO DE ALOJAMENTOS
PARA CONEXÃO TERRA**
2

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

**RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)**
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
6

**NÚMERO DE FUROS PRÉ-
PERFURADOS 30 X 50 MM**
2

**NÚMERO DE FUROS PRÉ-
PERFURADOS 40 X 80 MM**
0

**NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS**
5

VERSÃO
3 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em parede de
superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053101247	0.39	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3.52
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053101247	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	90.00	0.39
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.39	170.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	230.00	

