

Proyector 640.31 Superficie WW CRI92 Wide Flood Negro

REF. 64031038-493



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector de superficie, con óptica Wide Flood y acabado en color negro de la serie de Proyectores Simon 640.31. Esta serie de proyectores de la firma Simon está conformada por proyectores fabricados en aluminio y con tecnología LED. Resultan perfectos para retail y museos y exposiciones ya que ofrecen una iluminación general o puntual, dependiendo del tamaño y potencia lumínica. Cuenta con una temperatura de color de 3000K y una intensidad lumínica de 1000lm/16W, además de con Ecorrae de categoría B. Su fuente de alimentación es de 120-240V y su frecuencia de 50/60Hz, además de tener control a través de On/Off. Se puede instalar perfectamente en lugares cuya temperatura no sea superior a 35°C y ofrece una vida útil, funcionando a 25°C, de unas 30.000 horas, aproximadamente. En cuanto a sus dimensiones son de 145 mm de largo por 100 mm de diámetro mientras que su peso es tan solo de 800 gramos, por lo que es una de las opciones más ligeras que encontrarás en el mercado.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CRI

92

LÚMENES (LM)

1000 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

1000 lm/16W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

CLASE ELÉCTRICA

tipo 1

ÓPTICAS

Wide Flood

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

POTENCIA (W)

16 W

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

WW


VIDA ÚTIL

50.000 h


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

63 lm/W


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Suspendido

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053141113

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3718000

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053141113

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

130

PESO NETO EMBALAJE

0.814

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

130

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.938

LONGITUD EMBALAJE

220

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.814

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT