

POINT 56 MINI TW WIDE FLOOD DALI BLANCO

REF. 92061313-900



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector LED POINT Mini de carril trifásico en acabado Blanco, óptica de lente (Wide Flood 45°) con control avanzado de la luz. CRI>90, 4000K, 13.5W, 1200lm, 89 lm/W. Cuerpo compacto de aluminio (Ø56 mm y longitud de 82 mm), driver DALI-2, flicker-free. Ideal para retail, vitrinas y exposiciones.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

Vidrio

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

CLASE ETIM

ETC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA 50 - 60 Hz	CRI 90.00	LÚMENES/W 86
CLASIFICACIÓN IP IP20	DRIVER INCLUIDO Sí	NÚMERO DE LUMINARIAS 1
TENSIÓN NOMINAL (V~) 220/240 V~	CLASE ELÉCTRICA II	PASOS DE MACADAM SDCM3
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 0...+35	L80 (°C) 50.000 h a 25°C	ÓPTICAS Wide Flood
ALIMENTACIÓN (V~) 220/240 V~	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) 45°	FACTOR DE POTENCIA (Φ) 0.9
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C) 0°C a 35°C	TIPO DE COLOR BIO	POTENCIA (W) 14
TEMPERATURA DE COLOR (K) 2700K - 6500K	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) 86	VIDA ÚTIL 50.000 h
CONTROL DALI2	LÚMENES (LM) 1200	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Carril

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053401453

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.58

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053401453

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

82.00

ANCHO EMBALAJE

176.00

LONGITUD EMBALAJE

284.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4452120.00

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.58

PESO NETO EMBALAJE

0.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM