

818.12 1135mm suspenso 4000K Micro On-Off CRI80 Branco

REF. 81812030-684



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária linear individual LED 818 suspensa mediante cables de acero, con corpo em alumínio extrudado y acabado na cor blanco. Comprimento de 1135 mm, equipada con difusor microprismático y módulo LED de 4000K con IRC CRI80. Ofrece un fluxo luminoso de 3550 lm con una potência de 34W y eficiencia de 104 lm/W. Controle On-Off, alimentação 220-240V, ideal para oficinas, comercios y ambientes internos onde se requer iluminação funcional e de qualidade.

MATERIAL

Alumínio

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC001743

OBSERVAÇÕES

Inclui os acessórios de instalação.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0...+35

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

ÓTICAS

Microprismatizada

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053374948

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

3.96

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

3.47

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053374948

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

160.00

LARGURA DA EMBALAGEM

145.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

1145.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

26564000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

3.96

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

3.47

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM