Kit completo com 2 bases de tomada schuko, 2 bases SAI e placa para 4 conetores RJ45 preto Simon 400 Top

REF. **42602240-138**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Desfrute da maior qualidade em suas conexões para sua zona de trabalho com o kit de sobre mesa da coleção Simon 400 Top. Com 2 bases de tomada Schuko, 2 bases com sistema de alimentação ininterrupta (SAI) e placa para 4 conetores RJ45, seu lugar de trabalho, gozará da máxima funcionalidade e inovação no mínimo espaço. Com acabamentos em preto e uma dimensão compacta de 295 x 120 x 80 mm, este kit integra-se em todo o tipo de espaços e ambientes decorativos graças, além disso, a sua instalação encastrada. Compatível com tensão de alimentação de 250 V e 16 A de intensidade, liga-se a figura Wieland®gst 18 i com 3 polos macho e 22 cm de cabo. Conta com uma rigidez dielétrica, sem perfuração ou contornos, de 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto, e resistência de isolamento de >5 MO a 500 V. Fabricada com alumínio anodizado e termoplástico autoextinguível sem halogéneos, protege a divisão em caso de incêndio já que evita a propagação de chama e toxicidade por fumo.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60° C

FORMATO
Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP30

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60° C

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO
Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

RAL
9005

NÚMERO DE JANELAS RJ45
4

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone® I, II e Systimax®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone® I, II e Systimax®

NÚMERO DE TOMADAS
2 bases para circuito de corrente padrão e 2 bases para circuito de corrente estabilizada (SAI)

NÚMERO DE TOMADAS UPS
2

VERSÃO
6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)
Entre 16 e 40 mm

TIPO DE FIXAÇÃO
Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para fixar sobre móveis.

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
Através de grampos incluídos nos suportes de fixação

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50173-1:2011;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053196069

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.20

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.20

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053196069

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
330.00

LARGURA DA EMBALAGEM
125.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
95.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3918750.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.20

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM