

Врезной односторонний 6-модульный розеточный блок (планочный вывод кабеля) с 1 розеткой Schuko и 5 свободными модулями цвета алюминий Simon 400

РЕФ. 45601000-133



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Алюминий

МАТЕРИАЛ

Металл

СОВМЕСТИМОСТЬ

Модули Simon 400 и электрические кабели с разъемами GST18

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Блок, крепеж и инструкции по установке

КЛАСС ETIM

EC002759

ЗАМЕЧАНИЯ

Для заполнения свободных модулей применяются мультимедийные и информационные модули или заглушки

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ЗАЩИТА ОТ ПРЯМОГО ДОСТУПА К КОНТАКТАМ

Нет

ДОСТУПНО В

Различные конфигурации на 4, 5 и 6 модулей

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)

+60°C

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

5

ФОРМАТ

Розетка Schuko

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)

+70°C (согл. IEC 60670)

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)

>5 MΩ при 500В~

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)

16 A

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP30

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

от -5 до +60° C

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

ТИП РАЗЪЕМА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Разъем GST18 3-полюсный "папа" с соединительным шнуром 22 см

RAL

9006

КОЛИЧЕСТВО ЗАДНИХ ВХОДОВ

5

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)

318 x 175 mm (± 2mm)

КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК

1

ТИП

Блок розеточный

ВЕРСИЯ

6 модулей

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДОСТУП К КАБЕЛЯМ

Планка

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОЖЕНИЙ ОТКРЫТИЯ КРЫШКИ

1

УДАЛЕНИЕ РАМЫ

Требуется инструмент

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж в мебель

УДАЛЕНИЕ ПЛАСТИНЫ

Требуется инструмент

ВОЗМОЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ

С помощью предоставленных зажимов или винтов в доступных отверстиях

КРЕПЛЕНИЕ БЕЗ АКСЕССУАРОВ

Поставляется со всеми необходимыми материалами для установки.

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
8421053085530	2.35	ММТ
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ОБЪЕМ УПАКОВКИ
0.00	KGM	6405750.00
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	EAN УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
0.00	8421053085530	ММQ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.00	1	0.00
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ВЫСОТА УПАКОВКИ	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.00	365.00	2.35
БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ШИРИНА УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
2.35	195.00	KGM
	ДЛИНА УПАКОВКИ	
	90.00	