

## Boîte murale en saillie pour 4 modules doubles graphite Simon 500 Cima

RÉF. 51000004-038



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Graphite

#### MATÉRIAU

Plastique

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 en utilisant un adaptateur spécifique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de sol, cloison métallique, câble de connexion à la terre, broche de fixation, vis et manuel d'installation

#### CLASSE ETIM

EC002600

#### REMARQUES

Alternativement, vous pouvez visser les porte-cadres dans la boîte si vous avez besoin d'une fixation supplémentaire.

## INFORMATION TECHNIQUE

<b>MARCHÉ DISPONIBLE</b> CE	<b>NOMBRE DE LOGEMENTS POUR CONNEXION À LA TERRE</b> 2	<b>PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)</b> -5 à 60 °C
<b>DISPONIBLE EN</b> 1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles	<b>RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)</b> +125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)	<b>NOMBRE DE MODULES</b> 8
<b>NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS</b> 16	<b>CLASSIFICATION IK</b> 07	<b>NOMBRE DE TROUS PRÉ- PERFORÉS 30 X 50 MM</b> 2
<b>RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE</b> Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute	<b>RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)</b> >5MΩ at 500V	<b>NOMBRE DE TROUS PRÉ- PERFORÉS 40 X 80 MM</b> 0
<b>TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)</b> +60 °C	<b>CLASSIFICATION IP</b> IP4X	<b>RAL</b> 7021
<b>IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM</b> Sécurisé en installant la cloison métallique dans les boîtiers intégrés dans le boîtier à cet effet.	<b>DISPONIBILITÉ DU KIT</b> Non	<b>NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES</b> 5
	<b>MAINTENANCE</b> Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.	<b>VERSION</b> 4 modules doubles

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

<b>RETRAIT DES COMPOSANTS</b> Avec outil seulement	<b>TYPE DE FIXATION</b> Utilisation des vis fournies	<b>SENS D'INSTALLATION</b> Vertical, correspondant à la direction des mécanismes
<b>EXTINCTION (°C)</b> +850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695- 2-11)	<b>RETRAIT DU CADRE</b> Avec outil seulement	<b>TYPE D'INSTALLATION</b> Convient pour une installation murale en saillie

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053091654	0.66	290.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053091654	3.59
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	75.00	0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.66	165.00	0.66
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM

