

## Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6A FTP blanco Simon 500 Cima

REF. 50001086-030



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Con terminaciones en blanco, la placa de voz y datos inclinada de la serie Simon 500 Cima cuenta con guardapolvo de 1 elemento y 2 RJ45 de categoría 6A FTP. Además de incluir clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesitar adaptador, la pieza posee unas medidas de 50x50x54 mm y un grosor de 54 mm con un cableado 22-24 AWG. Está fabricada con materiales metálicos recubiertas con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos para garantizar la no propagación de las llamas en caso de incendio además de una toxicidad muy baja si se diera alguna emisión de humos. Y es que nuestra colección Simon 500 Cima ofrece los mecanismos más exigentes del mercado para que nuestros clientes disfruten de la tranquilidad de contar con el respaldo de una gran marca como Simon.

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6A FTP y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)**  
Cableado 22-24 AWG

**CONEXIÓN RJ45**  
Sin herramienta de inserción

**CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR**  
categoría 6A FTP

**NÚMERO DE CONECTORES**  
2

**CONECTORES RJ45**  
Incluidos en la placa de voz y datos

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)**  
+60° C

**PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO**  
Sí

**FORMATO**  
RJ45

**CLASIFICACIÓN IP**  
IP20

**MANTENIMIENTO**  
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**  
-5 a +60° C

**NÚMERO DE MÓDULOS**  
1

**TIPO DE PLACA**  
Inclinada

**RAL**  
9003

**MÓDULO ADAPTADOR RJ45**  
Incluidos en la placa de voz y datos

**PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO**  
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**TIPO DE AJUSTE RÁPIDO**  
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**VERSIÓN**  
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR**  
Específico Simon 500 Cima

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**  
Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**  
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

**EXTRACCIÓN DE LA PLACA**  
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                      |                                         |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00     | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO<br>KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT  |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00      | EAN EMBALAJE<br>8421053097588           | VOLUMEN EMBALAJE<br>0.05          |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00   | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>20          | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE<br>HLT |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.00    | ALTURA EMBALAJE<br>80.00                | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.00       |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO<br>0.07 | ANCHO EMBALAJE<br>224.00                | PESO NETO EMBALAJE<br>1.46        |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.07       | LONGITUD EMBALAJE<br>290.00             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM    |

