Lumianaria lineal Superficie/Suspendida 1200mm DALI Blanco Opal CRI80 4000K

RÉF. **86541330-884**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Luminaire linéaire de surface/suspendu de 1 200mm, en finition blanc avec optique opale et une excellente reproduction chromatique IRC>80. Également disponible en noir et en version IRC>80 3000K. D'une puissance de 40W, il délivre un flux lumineux de 3.380 lm, idéal pour l'éclairage général dans les bureaux, commerces, couloirs ou espaces résidentiels nécessitant une lumière uniforme et de qualité. Le système de contrôle de ce mécanisme est le DALI, un système basé sur une norme internationale qui rend possible une compatibilité totale entre différents équipements grâce à un protocole maître-esclave. Le logo DALI indique que le produit repose sur ce système pour son contrôle.

Concernant sa durée de vie, on peut souligner qu'elle atteint 50 000 heures (L70B10). Il est donc logique que si le luminaire est maintenu dans une plage moyenne comprise entre -20ºC et +35ºC, il dure beaucoup plus longtemps, et dans de parfaites conditions. Ses dimensions sont de 1135x50x75mm, fabriqué en aluminium avec protection IP40, adapté à un usage intérieur.

Ce produit possède la référence suivante : 86541330-884. Vous trouverez ici toutes ses caractéristiques en matière de données logistiques, manuels d'installation, informations techniques et autres détails produit.

FINITION	MATÉRIAU	APPLICATION
Blanc	Aluminium	Éducation,Santé,Office,Retail

REMARQUES

Luminaire linéaire blanc de 1 200mm avec optique opale, IRC>80 4000K et système variable DALI, offrant 3.380 lm pour un éclairage uniforme et longue durée (50 000h) dans tout espace.

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP
IP40

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (ºC)
-20...+35

ALIMENTATION (V~)
220/240 V~

CONTRÔLE
DALI

TYPE DE COULEUR
WW

OPTIQUES
Générale

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN 62493:2015 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 61547:2023 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN 62717:2017 + A2:2019

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS NET DU PRODUIT
0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8431715335477

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
0.00

VOLUME EMBALLAGE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.00