

Caixa de parede de superfície para 1 elemento duplo branco Simon 500 Cima

REF. 51000001-033



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon 500 Cima apresenta o modelo de caixa de parede 51000001-033, adequado para superfícies e ambientes de trabalho ideais para fechar de forma profissional todo o tipo de instalações. Trata-se de um elemento para ser fixado sobre parede em diferentes superfícies, apresenta cor e tonalidades em branco, material de plástico e acabamentos em alumínio conformando um grande equilíbrio técnico e estético. Sua capacidade termoplástica minimiza o risco em situações de altas temperaturas e emissões de fumo, garantindo-se os mínimos de segurança e certificação profissional. Dimensões de 97 x 167 x 59 mm e uma profundidade de 50 mm, possibilita uma capacidade de 2, 4, 6, 8 e 12 elementos. A série Simon 500 possibilita a compatibilidade com outros modelos Cima facilitando a montagem e a fixação de diferentes elementos para uma perfeita consolidação de todo o tipo de arquiteturas e sistemas elétricos.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002600

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente o bastidor pode ser aparafusado na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

**NÚMERO DE FUROS PARA
FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS**
4

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

**TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)**
+60 °C

**IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM**

Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis na
caixa para esse fim.

**NÚMERO DE ALOJAMENTOS
PARA CONEXÃO TERRA**
1

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

**RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)**
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

**FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
2

**NÚMERO DE FUROS PRÉ-
PERFURADOS 30 X 50 MM**
0

**NÚMERO DE FUROS PRÉ-
PERFURADOS 40 X 80 MM**
0

**NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS**
4

VERSÃO
1 elemento duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em parede de
superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053091609	0.27	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1.27
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053091609	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	75.00	0.27
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.27	100.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	170.00	

