

## Profilé aluminium Ofiblock Line pour 2 éléments avec 2 points d'accès pour câblage arrière graphite Simon K45

RÉF. KFC132/14



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Ofiblock Line aluminium profile of deux elements and deux modules. It has 2 accesses for rear cabling. The finish of this profile is a current graphite grey colour and is part of the series Simon K45. The exact dimensions of the profile are 54 x 136 millimetres and a depth of 54 millimetres. The profile includes a blind plate that permute the most comfortable distribution of cabling by its indoor. It is not monoblock and withstands temperatures of up to + 60 degrees centigrade. It is as resistant to heat by its manufacturing materials. It is created in anodised aluminium and side covers in self-extinguishing thermoplastic components and halogen-free. This guarantees the security as to prevent the propagation of the flame in case of fire. This profile account, in addition, with deux inputs of cabling later, which allows the best solutions for the convergence of energy, voice, data and multimedia solutions in any type of furniture.

### FINITION

Graphite

### MATÉRIAU

Métal

### COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45 et possible de combiner avec la gamme Simon Câble électrique

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Profilé aluminium Ofiblock Line avec accès à l'arrière, 1 connexion à la terre, 1 plaque aveugle, 2 capuchons pour couvrir les accès à l'arrière, 2 couvercles d'obturation latéraux, vis et manuel d'installation.

### CLASSE ETIM

EC002759

### REMARQUES

Dispose de 2 entrées de câble arrière pour la convergence des solutions énergétiques, voix et données et multimédia dans tous le mobilier.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

disponible en 1, 2, 4 et 6 éléments.

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

### CONNECTABLE

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

### NOMBRE DE MODULES

2 modules

### MONOBLOC

Non

### RAL

7021

### NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

2

### ESPACE POUR DISTRIBUTION DE CÂBLAGE

Le support est fourni avec 1 plaque aveugle pour faciliter la distribution du câblage interne.

### VERSION

2 éléments

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### ACCÈS AU CÂBLAGE

À travers les accommodation sur les faces et la partie arrière du support. Entrée pour fil de câblage électrique et câblage voix / données ou multimédia. Possibilité d'approvisionnement avec usinage sur les panneaux latéraux selon les besoins du client (sur demande)

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

### TYPE DE FIXATION

En repliant les 4 languettes de fixation de la ligne Ofiblock après l'installation du support à l'arrière du cadre

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour l'intégration dans le mobilier.

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8421053117828

### POIDS NET DU PRODUIT

0.17

### LONGUEUR EMBALLAGE

54.50

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### EAN EMBALLAGE

8421053117828

### VOLUME EMBALLAGE

1275000.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### HAUTEUR EMBALLAGE

59.50

### POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.17

### LARGEUR EMBALLAGE

183.00

### POIDS NET EMBALLAGE

0.17

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM