

Coluna alumínio de 2 faces e 3 metros de comprimento branco Simon 500 Cima

REF. 53550201-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Modelo de coluna para fixação faz parte da gama de produtos e elementos profissionais de instalação Simon 500 Cima, de fácil combinação com outros elementos da mesma série profissional de elementos. Trata-se de um modelo de Coluna alumínio de 2 faces e 3 metros de comprimento para 32 elementos por faces. Esta fabricada em alumínio e apresenta acabamentos em cor e tonalidade branco, sendo um elemento com uma grande capacidade de manutenção e cumprindo com as máximas garantias técnicas de qualidade e estética. Possui medidas de 3000 x 110 x 127 mm, sendo um elemento sólido e muito versátil para situações de fixação no chão para diferentes classes de ambientes de trabalho e superfícies.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador) e mecanismos universais da Simon em combinação com a caixa universal concebida especificamente para colunas.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Coluna, suporte, embelezador inferior e superior, guia telescópica, suporte de fixação a teto, parafuso a pressão, espuma adesiva antiderrapante, buchas de fixação, cabo terra, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC001941

OBSERVAÇÕES

A guia telescópica de fixação do forjado mede 1,5 metros, permitindo expandir a altura máxima de fixação da coluna até 4,5 metros.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS
Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS

Sim, graças à inclusão de
espuma protetora

DISPONÍVEL EM

1 e 2 faces

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO
<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS
Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da guia
metálica separadora.

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-25 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
32 por face

RAL
9003

FAIXA DE AJUSTE DA GUIA
TELESCÓPICA (MM)
Entre 0 e 1500 mm

VERSÃO
2 faces

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de pressão da guia
telescópica no forjado do teto
(não requer o uso de parafusos
para a sua fixação)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em qualquer
tipo de chão, quer seja técnico
ou pavimento. Fixação da coluna
através de pressão com uma
guia telescópica ao forjado do
teto.

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA
FIXAÇÃO NO PISO
4

REMOÇÃO DE MOLDURAS DE
ACABAMENTO
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053094525

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

18.50

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0.50

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053094525

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

18.50

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

119.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

18.50

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

18.50

LARGURA DA EMBALAGEM

139.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

3006.00

