

Tecla individual para interruptor bipolar preto brilhante Simon 100

REF. 10000133-138



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Chave individual para o interruptor bipolar feito no preto brilhante da série de Simon 100, assim que é compatível com o descanso dos mecanismos desta escala. Esta peça contém uma peça que ocupa metade de um elemento do tipo standard.

Quanto à manutenção necessária: basta limpá-la com um pano húmido e evitar produtos que contenham cloro ou outros abrasivos que possam prejudicar a estética da peça. Além disso para garantir o seu correcto funcionamento, esta chave deve ser instalada numa zona em que exista uma temperatura de armazenamento de -25 a 75 °C e uma gama de temperaturas para um funcionamento óptimo entre 0 e 40 °C.

Se este produto for adquirido, será embalado com a respectiva chave feita de plástico e completamente seguro para ter um grau de protecção contra humidade e pó: IP20, o mais alto possível.

10000133-230 A chave individual para o interruptor bipolar da gama Simon 100 deve ser instalada horizontalmente. Tem uma cor branca elegante e um acabamento mate que se encaixa perfeitamente em todos os tipos de espaços.

Para uma limpeza adequada recomenda-se a utilização de um pano ligeiramente humedecido com água, evitando a utilização de produtos de limpeza abrasivos contendo cloro, para não danificar a superfície do produto.

Para garantir o correcto funcionamento da peça, esta deve ser instalada numa zona em que exista uma gama de temperaturas de funcionamento de 0 a 40° C e uma temperatura de armazenamento de -25 a 75° C.

Esta peça é feita de plástico e tem um alto grau de protecção IP20. É um produto padrão que pode ser comercializado no mercado comunitário e que na sua realização tem seguido as normas vigentes, por isso é completamente seguro.

ACABAMENTO

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 100

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla individual

CLASSE ETIM

EC000011

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

Meio-elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD | Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053206461	0.02	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	25740.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053206461	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	10.00	0.02
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.02	36.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	71.50	