

Conector rápido aéreo "Macho" de 5 polos con alojamiento para sistema de bloqueo de latiguillo eléctrico grafito Simon Cableado eléctrico

REF. CR5004/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Acorde a las necesidades actuales, Simon nos ofrece este conector aéreo "macho" de 5 polos de la serie Simon Cableado Eléctrico. Una solución perfecta para permitir una instalación flexible para redes eléctricas basado en un sistema de conexión rápida que permite conectar y desconectar puestos de trabajo y cambiar la ubicación de la centralización de conexiones eléctricas o modificar el número de conexiones eléctricas (requiere dimensionamiento previo) sin necesidad de realizar obra. Un conector que transmite la energía hasta el envolvente (ya sea de pared, suelo, techo y mobiliario). Fabricado para intensidades de hasta 20 amperios y un voltaje de 250 voltios para un circuito de corriente regular.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Con la gama de cajas distribuidoras de Simon 400.

CLASE ETIM

EC002560

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Disponibilidad de amplia gama de conectores rápidos para redes eléctricas con distintos tipos de circuitos (regular, estabilizado e iluminación) y distintas figuras de conexión que impiden que se conecten por error distintos circuitos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE CONTACTOS

5

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250/400 V~

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS

Sí

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+70° C

NÚMERO DE POLOS

5

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

2 bocas de embornado por borna (1 entrada / 1 salida)

INTENSIDAD (A)

16 A

MARCA DE TIPOLOGÍA DE POLO

1, 2, 3, N y Tierra

TIPO DE CONECTOR

GST18

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

7021

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a 70° C

FIJACIÓN DE ALIVIO DE TENSIÓN

No

VERSIÓN

Macho

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para su conexión en conectores de 5 polos con figura Wieland® GST18i3.

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

EXTRACCIÓN DE CONECTOR

Únicamente con herramienta

NÚMERO DE TERMINALES

5

NORMATIVA

REGULACIONES

IEC 61535 / EN 61535

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.04

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

EAN EMBALAJE
8426436039834

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

PESO BRUTO EMBALAJE
0.24

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO
MMQ

ALTURA EMBALAJE
70.00

PESO NETO EMBALAJE
0.20

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.04

ANCHO EMBALAJE
93.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

LONGITUD EMBALAJE
140.00