Base de tomada Schuko tripla 16A 250V~ com dispositivo de segurança e ligação rápida dos terminais preto K45

REF. **K13/14**



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO
Preto

MATERIAL
Plástico

COMPATIBILIDADE
Envoltórios Simon K45 para sua instalação em parede, chão, teto e mobiliário e envoltórios Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.50012088-030)

CLASSE ETIM
EC000125

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FORMATO
Schuko

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

INTENSIDADE (A)
16 A

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

RAL
7021

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
12

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

REMOÇÃO DA TOMADA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053354827

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.14

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.13

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053311615

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
4

ALTURA EMBALAGEM
60.00

LARGURA DA EMBALAGEM
145.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
190.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1653000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.58

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.53

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM