

Placa embelezadora para entrada de calha de 20 x 30 mm de 1 elemento preto Simon K45

REF. K21/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Toda uma seleção de conectividade para os postos de trabalho com a série Simon K45, descobre todos os aspetos técnicos da placa embelezadora para a entrada de calha de 20x30 mm de um único elemento com um acabamento em cor preto. Não está incluído o calha de 20x30 mm no elemento já que sua versão é individual, com um número de módulos médio, não tem também não a função sinalizadora disponível, a instalação da placa embelezadora é adequada para superfície e para encastrar, facilitando em todo momento a instalação para o utilizador em qualquer lugar de sua habitação. O elemento é fabricado com materiais termoplásticos, executando suas funções na perfeição em diferentes intervalos de temperaturas muito distantes. As dimensões a ter em conta para a sua instalação são 45 x 45 x 8,5 mm. As versões de placas que oferecem acesso direto de cablagem, combinação de cablagem separado e tubo ou imprensa estopa.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para entrada de calha de 20 x 30 mm

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Não se inclui a calha de 20 x 30 mm.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Versões de placas que oferecem acesso direto de cablagem, combinação de cablagem separada e tubo ou buçim

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

RAL

7021

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1207224.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436036727	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.20
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 81.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.20
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 92.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 162.00	