# Simon ARGON Punto de Recarga de Columna con 2 Cables de 3,5 m con Toma CCS2 120 kW + RFID

REF. **06A1122-100**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Punto de recarga SIMON Serie ARGON Street, de montaje en pared o en tótem. Doble Cable de 3,5m CCS2 sin refrigeración líquida. Potencia máxima 120kW (trifásico 380-415Vac, 50Hz) configurable a potencias inferiores mediante software. Balanceo dinámico de potencia entre las tomas. Pantalla táctil de 12.1" con indicadores de estado por código de colores incorporado. Protección antivandálica IK10 en todo el producto, pantalla incluida. Lector de tarjetas RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz. Comunicaciones RJ45, Wifi, 3G/4G. Protocolo OCPP 1.6J. Envolvente de acero inoxidable con almenos un 70% de material reciclado, IK10 e IP54. Apto para instalación en interior o en exterior. Medidas de tensión y corriente con error menor al 2%. Rango de tensión de batería de 155-950Vdc. 905 x 537 x 1850 mm. Eficiencia de hasta 97%.

### ACABADO

Negro

### MATERIAL

Acero inox

### APLICACIÓN

Ayuntamientos,Hotel,Parking empresa,Retail,Vía pública

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Simon ARGON Punto de Recarga de Columna con 2 Tomas CCS2 120 kW + RFID

### CLASE ETIM

EC002883

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
185 - 300 $mm^2$

### MÓDEM DE COMUNICACIÓN 4G
Incluido

### TIPO DE COMUNICACIÓN
Ethernet y 3G/4G

### TIPO DE CONECTOR
2 x CCS2 cable recto

### MEDIDOR DE ELECTRICIDAD
Sí

### FRECUENCIA
50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IK
10

### INTENSIDAD (A)
400 A

### CLASIFICACIÓN IP
IP54

### TIPO DE LÍNEA
Trifasica

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-30ºC a 50ºC

### NÚMERO DE SALIDAS
2

### FUNCIONAMIENTO DE LA(S) TOMA(S)
Independiente

### RANGO DE POTENCIA (KW)
120 kW

### TIPO DE PROTECCIÓN
entrada: OVP, SCP, OTP, UVP, SPD / salida: OCP, SCP, OVP, LVP, OTP, IMD

### PROTOCOLO
OCPP 1.6 Json

### PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE
Si

### PROTECCIÓN RCBO
Si

### TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN (VAC)
400VAC (3P+N+T)

## NORMATIVA

### REGULACIONES
Dir. 2014/53/UE RED | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61851-1:2019 | ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 | EN IEC 61851-21-2:2021 | ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 | EN 61851-23:2014 EN IEC 63000:2018

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053402177

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
415.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053402177

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
700.00

ANCHO EMBALAJE
1100.00

LONGITUD EMBALAJE
2050.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1578500000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
425.00

PESO NETO EMBALAJE
415.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM