

Perfil de alumínio Ofiblock Compact de 2 elementos branco Simon K45

REF. KFC102/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

The greatest versatility of installation to adapt to the specific needs of each space, is the guarantee of the maximum efficiency in connectivity within the Ofiblock Compact aluminium profile of the Simon K45 collection designed for 2 elements and with finishes in a white tones tone, this ofiblock adapts to all types of space, providing a stylish minimalist style with notes. Its compact design allows a greater convergence of energy, voice, data and multimedia solutions at a lesser depth, thanks to its size of 54 x 135 x 54 mm, it also within its compact dimension, the product includes 1 blind plate to offer greater comfort in the internal distribution of cabling. Suitable for installation on walls, furniture, raised floor, surface-mounted metal with magnet, or on a DIN rail, is made of anodised aluminium and covers in self-extinguishing thermoplastic and halogen-free to protect the room in case of fire.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama SIMON K45 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil de alumínio Ofiblock Compact, 1 tomada de terra, 1 placa cega, 1 tampa lateral com entrada de cabo direto, isolador de passagem, 1 tampa lateral cega, parafusos e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Perfil com maior compactidade para permitir uma convergência de soluções de energia, voz e dados e multimédia com a menor profundidade.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Disponível em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 elementos

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

MONOBLOCO

Não

RAL

9003.00000000000000000000

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

Até 2 cabos por cada lateral do perfil através da tampa ACFC02/24. Sob pedido, a tampa lateral maquinada pode ser fornecida de acordo com as necessidades do cliente.

ESPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS

O perfil é fornecido com 1 placa cega para uma distribuição interna da cablagem mais cómoda.

VERSÃO

2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO

Através dos alojamentos disponíveis nas laterais do perfil.. Entrada para conetores de ligação rápida, mangueiras de cablagem elétrica, cablagem de voz e dados e multimédia através de placas específicas.

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através da fixação do suporte escolhido e posterior ligação através da guia DIN traseira existente no perfil.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalação em parede, móveis, chão técnico, superfície metálica com íman ou em guia DIN.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA LAJE

2 (1 por lado) em combinação com a referência KSF4 (suporte não fornecido com o perfil)

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

O seu design permite a montagem em superfície na parede, em móveis de mesa, sob mesas, em chão técnico, em superfície metálica com íman ou em trilho DIN, utilizando acessórios de fixação específicos.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436038912

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00000000000000000000

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00000000000000000000

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00000000000000000000

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.29999999999999998890

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.17499999999999998890

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.17499999999999998890

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436038912

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

60

LARGURA DA EMBALAGEM

183

COMPRIMENTO EMBALAGEM

55

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

603900

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.175

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.175

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM