

BASE MÚLTIPLE ROTATIVA 4 TOMAS 16A 250V~ + 3 USB ALUMINIO CON FIJACIÓN PARA MESA Y CABLE 1,5 M 3G1,5MM² SIMON

REF. BM526401



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base múltiple SIMON Extrapower rotativa con fijación para mesa, de 4 tomas de 16 A con toma de tierra y 3 puertos USB de carga, compatible con clavija tipo F. Soporta intensidad de 16 A, tensión nominal de 250 V~ y potencia máxima de 3680 W, fabricada en plástico y metal con acabado aluminio y negro, interruptor de encendido/apagado y cable de 1,5 metros. Dispone de un sistema de protección que resguarda los elementos conectados frente a sobretensiones y sobrecargas, con un led luminoso que indica si la protección está activada. Gracias a las ranuras de sus extremos puede fijarse a la mesa, y su cuerpo giratorio permite orientar las tomas hacia donde se necesiten. Ideal para escritorios y mesas de trabajo, multiplicando la toma de corriente para conectar y cargar varios dispositivos a la vez.

ACABADO

Aluminio/Negro

MATERIAL

Metal,Plástico

EMBALAJE

Caja

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

APLICACIÓN

Doméstico,Office,Profesional

CLASE ETIM

EC000330

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3G1,5 mm²

TIPO DE CONECTOR

3 USB

FORMATO

3 USB A, Schuko

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE SALIDAS

7

POTENCIA DE SALIDA (W)

3680

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM²)

1.5

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

4

CARACTERÍSTICAS USB

Total: 5 V 3,4 A 17 W máx.

GAN USB

No

POTENCIA MÁXIMA USB (W)

17.00

NÚMERO DE CARGADORES USB

3 USB A

TIPO DE ENCHUFE

F

TIPO DE PUERTO USB

A

POWER DELIVERY USB

No

CARGA RÁPIDA USB

No

TENSIÓN USB (V~)

5 V~

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE

Si

USO

Conexión de aparatos eléctricos y carga de dispositivos móviles por USB.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM²)

3G1,5mm²

TIPO DE CABLE

1,5 metros

DIRECCIÓN DEL ENCHUFE

Lateral

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN IEC 63000:2018 | DIN-VDE 0620-2-1:2016 | DIN-VDE 0620-2-1:2016 A1:2017 | DIN-VDE 0620-2-1:2021 Clause 10.5 | EN 62368-1:2014 | EN 62368-1:2014A11:2017 | UNE 20315-2-7:2008 | EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN IEC 61000-6-3:2021 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852964270

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

60.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

110.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

390.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

2574000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.71

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.65

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

18412853005900

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

ALTURA EMBALAJE

395.00

ANCHO EMBALAJE

435.00

LONGITUD EMBALAJE

450.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

77321250.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

2.62

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM