

## Detector de movimiento y luminosidad para pasillos empotrado DALI Master redondo blanco

REF. 89205415-130



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Blanco

**COMPATIBLE CON PULSADOR  
MECÁNICO**

No

**CLASE ETIM**

EC000133

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 1000 lux

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 50 °C

### TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 15 min

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### RAL

9003

### RANGO APROXIMADO (M)

23 x 6 m

### TIPO

PIR

### CONTROL

DALI-2 Master

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2.5

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053341926	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.304	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053341926	VOLUMEN EMBALAJE 2803221
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.304	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.196	ALTURA EMBALAJE 141	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 141	ANCHO EMBALAJE 141
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.196	