

Caja de pared de superficie con tapa abatible para 3 elementos dobles aluminio Simon 500 Cima

REF. 51040003-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo de caja de pared 51040003-033 de la serie Simon 500 Cima para la complementación de montajes de estructuras e instalaciones en diferentes entornos de trabajo profesionales y domésticos. Compatible con otros elementos pertenecientes a la gama Simon 500 Cima, con capacidad de ampliar sus prestaciones. Caja de pared de superficie con tapa abatible, versión para 6 elementos, facilita la fijación sobre pared. Material en plástico y acabados en aluminio. Integran componentes termoplásticos libre de halógenos, minimizando el riesgo en situaciones de llama o emisión de humos, garantiza la máxima seguridad profesional certificada. Presenta unas medidas de 220 x 164 x 100 mm y una profundidad, siendo un elemento apto y versátil para diferentes superficies y espacios de trabajo profesionales. Adaptable para la configuración de elementos de pared y organización de diversas instalaciones profesionales.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002600

OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en la caja en caso de necesitar una fijación extra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN

3 y 4 elementos dobles

**NÚMERO DE ORIFICIOS DE
SUJECIÓN DE ABRAZADERAS**

10

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

+60° C

**INMUNIDAD
ELECTROMAGNÉTICA PARA
CABLEADO VDM**

Asegurada mediante la
instalación del tabique metálico
en los alojamientos habilitados
en la caja para tal fin.

**NÚMERO DE ALOJAMIENTOS
PARA CONEXIÓN A TIERRA**

2

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-
10-2)

CLASIFICACIÓN IK

07

**RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
(V-MΩ)**

>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

6

**NÚMERO DE ORIFICIOS
PREPERFORADOS 30 X 50 MM**

2

**NÚMERO DE ORIFICIOS
PREPERFORADOS 40 X 80 MM**

0

**NÚMERO DE ENTRADAS
LATERALES**

5

VERSIÓN

3 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI
según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería
suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en pared de
superficie

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053092378

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

4.69

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053092378

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

120.00

PESO NETO EMBALAJE

0.71

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

170.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.71

LONGITUD EMBALAJE

230.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.71

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

