

Tapa para el mecanismo de la base de enchufe schuko doble grafito Simon 500 Cima

REF. 50001041-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo de tapa doble 50001041-038 para mecanismo de la base de enchufe schuko de la serie Simon 500 Cima. Elemento con visor sin led dirigidos para completar tomas de corriente en diferentes superficies de trabajo. Presenta un diseño en acabados y tonos de color grafito. Se trata de una pieza de versión de dos módulos para instalaciones eléctricas que requiere ser combinada con una base de enchufe doble con formato schuko. Posee unas dimensiones de 100 x 50 x 9 mm y unas medidas de profundidad de 9 mm ideales para diferentes entornos de trabajo. Fabricados con componentes termoplásticos garantizando los niveles pertinentes de seguridad y protección en situaciones de llamas y emisión de humos. Elemento de rápido y fácil montaje compatible con productos de la serie Simon 500 Cima, permite una profesional salida de las tomas de corriente cerrando de forma profesional los esquemas eléctricos de toda instalación.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Bases de enchufe dobles schuko
Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa para el mecanismo de la
base de enchufe doble schuko
sin visor ni led indicador

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Requiere ser combinada con una base de enchufe doble con formato schuko

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Placa con visor y led indicador, placa sin visor y como recambio de placa con visor

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

FORMATO

Schuko

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

2

RAL

7021

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en la base de enchufe doble (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en superficie o empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053254615 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03 | LONGITUD EMBALAJE 220.00 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00 | PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03 | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | VOLUMEN EMBALAJE 1.20 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00 | EAN EMBALAJE 8421053093610 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10 | PESO BRUTO EMBALAJE 0.00 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00 | ALTURA EMBALAJE 52.00 | PESO NETO EMBALAJE 0.26 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ | ANCHO EMBALAJE 105.00 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |

