

Downlight 703.23 Orientable Redondo 2700K Wide Flood Blanco

REF. 70323030-482



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.23 Orientable Redondo 2700K con tipo de óptica Wide Flood (color blanco). También disponibles otras versiones dentro de nuestro catálogo online. Voltaje admitido, 230 Voltios. Las dimensiones de esta luminaria Downlight son las siguientes: 82x82x64 milímetros, mientras que es una luminaria para empotrar.

También podrás ver aquí el manual de instalación. Sigue todos los pasos y no tendrás ningún tipo de problema. Consigue aquí esta Downlight 703.23 Orientable para favorecerte de su eficiencia energética de primer nivel, su larga vida útil de más de 30.000 horas y de las mejores prestaciones lumínicas. Todo a tu alcance.

El código de referencia y que identifica a esta luminaria Downlight es el: 70323030-482. ¡Te dejamos con ésta y otras Downlights, con la mejor tecnología LED!

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENES (LM)

700 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CORTE

Sí

LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

ÓPTICAS

Wide Flood

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

POTENCIA (W)

7.5 W

CONTROL

On/Off


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W


VIDA ÚTIL

30.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




OPTICS ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



ROTATION ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088821

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053088821

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.32

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

110.00

PESO NETO EMBALAJE

0.20

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

135.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.32

LONGITUD EMBALAJE

170.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT