

Downlight 703.21 Confort Redondo NW Wide Flood Negro

REF. 70321038-484



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.21 Confort Redondo NW Wide Flood (modelo en negro). También disponible la misma versión en blanco. Este producto cuenta con una referencia, dentro de nuestro catálogo online, que es la siguiente: 70321038 – 484. Downlight 703 es la gama de Downlights dedicadas a este tipo de luminaria tan particular como versátil, ya que pueden ser instaladas en distintas estancias y lugares de comercios, hospitales, colegios, espacios públicos, centros comerciales y muchos más lugares.

¿Y sobre sus características? Su vida útil es de 30.000 horas a una temperatura de 25°C, sin alterar su máximo rendimiento lumínico. Siempre en las mejores condiciones. El mejor tono y color, nítidos, luz estable y sin ninguna alteración durante mucho tiempo. Sus dimensiones son de 82 x 82 x 91 milímetros. A la hora de encender y apagar su mecanismo, se realiza mediante control simple de tipo ON-OFF.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Residential, Restauración, Retail


CLASE ETIM

EC001744


INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)	CRI	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
50 - 60 Hz	80	84 lm/W
CLASIFICACIÓN IP	CORTE	LÚMENES (LM)
IP44	No	630 lm
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	DRIVER INCLUIDO	LÚMENES/W
-15 - 35 °C	Sí	630 lm/7.5 W
ALIMENTACIÓN (V~)	L70 (°C)	ÓPTICAS
230 V~	30.000 h a 25°C	Wide Flood
TEMPERATURA DE COLOR (K)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
4000 K	40°	Categoría exento
CONTROL	TIPO DE COLOR	POTENCIA (W)
On/Off	NW	7.5 W
		VIDA ÚTIL
		30.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053088425	KGM	2524500
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053088425	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	0.345
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	110	0.225
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	135	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.345	170	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.225	MMT	