

Plaque plate voix et données pour 1 élément avec cache anti-poussière pour 1 connecteur RJ45 compatible avec d'autres fabricants aluminium Simon K45

RÉF. KA76/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

It is a plate of voice and data flat plate with dust cover with 1 element for 1 RJ45 finished in aluminium. One of the advantages of this piece is that it is compatible with the mechanisms of other manufacturers. It corresponds to the series Simon K45 and has dimensions of 45x45 mm and a depth of 8.5 mm The article is made of halogen-free thermoplastic, a material that prevent the propagation of the fire of a fire. It is a product in compliance with the current regulations and is suitable for surface and flush mounting. For cleaning, it is sufficient to use a soft and dry cloth. In the collection Simon K45 we find flat voice and data plates, such as this mechanism but also plates. Both models have been designed to improve the workplace solutions in all kinds of environments, is a very complete in line with the needs of users.

FINITION

Aluminium

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans le mur, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-033)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Simon®, ADC Krone® KM8
Keystone séries, AMP
netconnect® Stetard séries 110,
SL110, SL Toolless, 216000 et
216005, BeldenCDT® Giga Flex
Keystone séries, Bret-Rex®,
Ersys®, General Cable®,
Molex®, Nexans® Essential
Keystone séries, Ortronics®
Clarity TechChoice Keystone
séries, Petuit® Netkey séries,
R&M® Advance Cat6A séries
(R509508, R509509), Rit®,
Simon® MAX Keystone séries,
Systimax® et manufacturers of
RJ45 with snap-fit based on
Keystone I et II format.

CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque voix et
de données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Oui

FORMAT

RJ45

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyeurs
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

quatre

TYPE DE PLAQUE

Plate

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et
données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique
au Simon K45 et spécifique au
Simon 500 Cima avec adaptateur
(ref.50012088-033)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des
mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie
et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053263983	0.01	140.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.01	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	0.91
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8426436065796	DMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
MMT	20	3.28
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.00	70.00	0.16
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
MMQ	93.00	KGM