

Consola para control de iluminación Touch LightManager Advance blanco Simon Scena

REF. 89000110-030



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Todo tipo de luminarias y protocolos

OBSERVACIONES

Requiere caja de empotrar ref 89000990-039.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Touch LightManager, resistencia de final de línea, bastidor e instrucciones

CLASE ETIM

EC000699

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

CICLO CIRCADIANO

Sí

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pantalla táctil, navegación por los menús de manera sencilla e intuitiva.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Semi empotrado.

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053125281

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2.95

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053125281

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

77.00

PESO NETO EMBALAJE

0.61

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

196.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.61

LONGITUD EMBALAJE

251.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.61

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT